

TE PRESENTAMOS
NUEVO ENVASE



Sintecrin

ESMALTE
SINTÉTICO

**TRIPLE
ACCIÓN**

Más fácil
de aplicar!



CONT.
NETO **4** Litros

TRIPLE ACCIÓN

Más fácil de aplicar!

CARACTERÍSTICAS

Es un esmalte sintético especial que en las superficies ferrosas actúa sobre las partículas de óxido fijándolas y convirtiéndolas en óxido estable, evitando así su propagación.

Se obtiene un acabado perfecto, logrando una película uniforme y brillante de máxima adherencia para interiores y exteriores. Gran resistencia a los agentes climáticos, la abrasión, el uso y los lavados. Es de fácil aplicación, rápido secado y cuenta con una gran variedad de colores.

MODO DE USO

La superficie a tratar debe estar seca, libre de grasas, polvo, pinturas ampolladas y descascaradas, sin óxido adherido (en estos casos aplicar Desoxidante Fosfatizante). En **SUPERFICIES NUEVAS** lijar el óxido y luego limpiar el polvo con un trapo limpio y seco.

SISTEMA A UTILIZAR: Pincel, rodillo o soplete.



SECADO ENTRE MANOS:
8 HS.



SECADO AL TACTO:
3 a 5 HS.



RENDIMIENTO:
12 a 15m²
x litro x mano



RECOMENDACIONES

Es conveniente utilizarlo puro, pero puede ser diluido con un 10% de aguarrás mineral. Mezclar bien antes de usar. Si tiene que usar más de un envase, conviene siempre mezclar sus contenidos. Evite pintar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva evaporación. Almacenar envases en lugares frescos y secos. Cuando deba lavar paredes pintadas, hágalo solo con agua y detergente.

ATENCIÓN LAS 24 Hs (011) 15 6970 8222



ATENCIÓN

LIQUIDO Y VAPORES INFLAMABLES. PUEDE PROVOCAR UNA REACCIÓN ALÉRGICA. NOCIVO PARA LOS ORGANISMOS ACUÁTICOS.



ATENCIÓN

INFLAMABLE DE SEGUNDA, NO APAGAR CON AGUA, EN CASO DE INCENDIO USAR EXTINTORES DE ANHIDRIDO CARBÓNICO (CO₂) O POLVO QUÍMICO SECO

N° ONU 1263 PINTURA **301263**

Sintecrin

ESMALTE
SINTÉTICO

Sintecrin

ESMALTE
SINTÉTICO

con
ZIRCONIO
Mucho más
BRILLANTE!



CONT.
NETO **4** Litros
INDUSTRIA ARGENTINA

con
ZIRCONIO
Mucho más
BRILLANTE!

CARACTERÍSTICAS

Los componentes de su fórmula le dan una excelente nivelación, logrando a su vez un acabado perfecto tanto en interiores como exteriores.

Gran resistencia a la intemperie, a la abrasión y al uso.

El *Esmalte Sintético Sintecrin* es de muy fácil aplicación y rápido secado, formando una película tersa y suave. Se puede a su vez, obtener una amplia gama de colores mediante mezclas o utilizando Entonador Universal hasta un máximo de 37,5 cm³/litro.



SECADO
AL TACTO:
3 a 5 HS.



SECADO
ENTRE MANOS:
8 HS.



RENDIMIENTO:
12 a 15m²
x litro x mano



DILUCIÓN:
CON AGUARRÁS
SINTECRIN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasa y polvo. Aplicar 2 o 3 manos con pincel, soplete o rodillo. Limpiar los elementos con aguarrás.

MADERA NUEVA: Aplicar previamente *Fondo blanco Sintético Sintecrin*.

MADERA PINTADA: Si está en buen estado deberá lijar suavemente y limpiar. Si está deteriorada, removerla y aplicar *Fondo blanco Sintético Sintecrin*.

HIERRO, SUPERFICIE NUEVA: Eliminar el óxido, limpiar y aplicar *Antióxido Sintético Sintecrin*.

CON PINTURA: Lijar suavemente y limpiar. **CON PINTURA DETERIORADA:** Eliminar y aplicar *Antióxido Sintético Sintecrin*.

SUPERFICIE OXIDADA: Eliminar aplicando *Desoxidante Fosfatizante Sintecrin* y luego *Convertidor de Óxido Sintecrin*.

RECOMENDACIONES DE USO

Mantener el recipiente bien cerrado, de forma vertical y fuera del alcance de niños y animales. No ingerir. No inhalar los vapores. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Mantener lejos del fuego, calor, fuentes de ignición y no fumar mientras se aplica el producto. No arrojar el envase en incineradores o fuego. No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua. Trabajar en ambientes ventilados. Para aplicación a soplete usar máscara apropiada para vapores de solventes orgánicos. Utilizar protección para los ojos y mascarilla en caso de lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas. Cubrir tomacorrientes para evitar la entrada de pintura. En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre una superficie nivelada.



Sintecrin
ESMALTE
SINTÉTICO

RIESGOS AMBIENTALES:

Trabajamos continuamente en el cuidado del medio ambiente: aconsejamos no volcar este producto en desagües, cursos o reservorios de agua, y disponer de los residuos y envases usados en lugares designados por las leyes correspondientes.

PRIMEROS AUXILIOS:

Ante contacto con piel lavar con abundante agua. Ante inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. Ante ingestión efectuar consulta médica. **CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES:** 0-800-333 - 0160 **CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS:** (011) 4658-7777 En **CORDOBA** (0351) 421-5400 / 422-2039 - En **ROSARIO:** (0341) 448-0202- En **LA PLATA:** (0221) 451-5555

Duracril!

Fabrica y distribuye

Duracril Group S.A. Juan A. Gelly 6304 (1763) Virrey del Pino - Buenos Aires
Te.: 02202 495770/1 - www.duracril.net